

Shrink Tunnel | Schrumpftunnel

SHRINKtunnel

Schrumpftunnel



Features

POF-L

Shrink tunnel for middle sized products. Suitable for polyolefin films. Adjustable speed and temperature (up to 175°C). Specifications: see table below.

POF-XL

Shrink tunnel for middle sized products. Suitable for polyolefin films. Adjustable speed and temperature (up to 175°C). Specifications: see table below.

POF-XXL

Shrink tunnel for large sized products. Suitable for polyolefin films. Adjustable speed and temperature (up to 175°C). Can be combined with MAXIshrink W20-XXL. Specifications: see table below.

Beschreibung

POF-L

Schrumpftunnel für mittelgroße Produkte. Geeignet für Polyolefin-Folien. Einstellbare Geschwindigkeit und Temperatur (bis zu 175°C). Spezifikationen: siehe Tabelle.

POF-XL

Schrumpftunnel für mittelgroße Produkte. Geeignet für Polyolefin-Folien. Einstellbare Geschwindigkeit und Temperatur (bis zu 175°C). Spezifikationen: siehe Tabelle.

POF-XXL

Schrumpftunnel für große Produkte. Geeignet für Polyolefin-Folien. Einstellbare Geschwindigkeit und Temperatur (bis zu 175°C). Kann mit dem MAXIshrink W20-XXL kombiniert werden. Spezifikationen: siehe Tabelle.

Packaging examples



Specifications	Spezifikationen		
Machine Type	SHRINKtunnel POF-L	SHRINKtunnel POF-XL	SHRINKtunnel POF-XXL
Article No.	C-GB-TUN01POFL	C-GB-TUN02POFXL	C-GB-TUN03POFXXL
Product Dimensions*	W400xH200 mm	W450xH250 mm	W600xH500 mm
Packaging Speed*	max. 15m/min.	max. 15m/min.	max. 15m/min.
Power / Air*	380V / 9.0KW / - / -	380V / 12KW / - / -	380V / 16KW / - / -
Dimensions / Weight*	L1300xW750xH1450 mm / 195kg	L1600xW770xH1450 mm / 250kg	- / 350kg
Film material*	Polyolefine (POF)	Polyolefine (POF)	Polyolefine (POF)

* There may be deviations from these specifications. Please feel free to contact us. Also ask for film specifications. / Es kann zu Abweichungen von diesen Angaben kommen. Bitte sprechen Sie uns an. Erfragen Sie auch die Folien-Spezifikationen.