

SHRINKtunnel PRO-Version

Schrumpftunnel PRO-Version



Features

POF-L PRO-Version

Shrink tunnel for middle sized products, PRO-version for max. evenly temperature, ideal to be combined with AMTEC MAXIshrink W20L PRO-version and SPEEDshrink W30L PRO-version. Suitable for polyolefin films. Adjustable speed and temperature. Technical specifications: 380V, 14 KW, 0-30m/min., temperature: up to 175°C, max. product dimensions (mm) W370xH230, machine dimensions (mm) L1200xW670xH1290, weight (net/gross) ca. 250/300kg

POF-XXL PRO-Version

Shrink tunnel for large sized products, PRO-version for max. evenly temperature, ideal to be combined with AMTEC MAXIshrink W20XXL PRO-version. Suitable for polyolefin films. Adjustable speed and temperature. Technical specifications: 380V, 23 KW, 0-30m/min., temperature: up to 175°C, max. product dimensions (mm) W650xH230, machine dimensions (mm) L1700xW1250xH1180, weight (net/gross) ca. 350/400kg

Beschreibung

POF-L PRO-Version

Schrumpftunnel für mittelgroße Produkte, PRO-Version für perfekt gleichbleibende Temperatur, ideal in Kombination mit AMTEC MAXIshrink W20L PRO-Version und SPEEDshrink W30L PRO-Version. Geeignet für Polyolefin-Folien. Geschwindigkeit und Temperatur einstellbar. Spezifikationen: 380V, 14 KW, 0-30m/min., Temperatur: bis zu 175°C, max. Produktmaße (mm) W370xH230, Maschinenmaße (mm) L1200xW670xH1290, Gewicht (netto/brutto) ca. 250/300kg

POF-XXL PRO-Version

Schrumpftunnel für große Produkte, PRO-Version für perfekt gleichbleibende Temperatur, ideal in Kombination mit AMTEC MAXIshrink W20XXL PRO-Version. Geeignet für Polyolefin-Folien. Geschwindigkeit und Temperatur einstellbar. Spezifikationen: 380V, 23 KW, 0-30m/min., Temperatur: bis zu 175°C, max. Produktmaße (mm) W650xH230, Maschinenmaße (mm) L1700xW1250xH1180, Gewicht (netto/brutto) ca. 350/400kg

Packaging examples



Specifications | Spezifikationen

Machine Type	POF-L PRO-Version	POF-XXL PRO-Version
Article No.	C-GB-TUN100PFPRLL	C-GB-TUN101PFPRXXL
Product Dimensions*	L(unlimited)xW370xH230 mm	L(unlimited)xW650xH230 mm
Packaging Speed*	0-30m/min.	0-30m/min.
Power / Air*	380V / 14.0KW / - / -	380V / 23.0KW / - / -
Dimensions / Weight*	L1200xW670xH1290 mm / 250kg	L2200xW1250xH1180 mm / 350kg
Film material*	Polyolefine (POF)	Polyolefine (POF)

*There may be deviations from these specifications. Please feel free to contact us. Also ask for film specifications. / Es kann zu Abweichungen von diesen Angaben kommen. Bitte sprechen Sie uns an. Erfragen Sie auch die Folien-Spezifikationen.